

Made la	4x2 MT	4x4 MT
Modelo Re-Max S	SLX	SLX
Medidas (mm L*W*H)	5330 x 1860 x 1830 mm	5330 x 1860 x 1830 mm
Dimensión de caja (mm L*W*H)	1480 x 153	0 x 480 mm
Distancia entre ejes (mm)	3095 mm	
Grado de aproximación/salida	25/21	
Canasidad dal tanava da combustible (L)	245/70 R16	245/70 R16
Capacidad del tanque de combustible (L) Motor		4K22D4T
Desplazamiento (L)	2.4 L Turbo	2.4 L Turbo
Potencia máxima (hp)	208 hp	208 hp
Torque máximo (lb-pie)	236 lb-pie	236 lb-pie
Rendimiento combinado de combustible (km/L)	9.35 km/L	9.12 km/L
Transmisión	5MT	5 MT
Dirección con asistencia	Electrónica	Electrónica
Modos de manejo Sport/Snow	=	
Capacidad de carga(kg)	810 kg	810 kg
Capacidad de arrastre máxima	1000 kg	1000 kg
Peso bruto vehicular(kg)	2585 kg	2695 kg
Peso vehicular(kg)	1775 kg	1885 kg
Sistema de tracción	Trasera	4x4 parcial
Suspensión delantera		doble horquilla y resorte helicoidal
Suspensión trasera	Dependiente de muelles	Dependiente de muelles
Bolsa de aire en conductor y pasajero	<u> </u>	•
Radar de reversa	•	•
Cámara de reversa con guías Luz de freno alta	•	•
Frenos ABS + EBD	•	-
	•	-
Recordatorio de cinturón de seguridad (asiento del conductor)	•	•
Llave a distancia	•	-
Número de puertas	4	4
Antena con apariencia de aleta de tiburón Faros automáticos con sensor de luz		
Luces diurnas LED		
Altura del faro ajustable		
Faros de niebla delantera/trasera		
Soporte hidráulico del capó	•	•
Sistema de navegación GPS	•	•
Estribos	•	•
Rin de aleación de aluminio	•	•
Llanta de repuesto de tamaño completo	•	•
Revestimiento de protección de carga	•	•
Roll Bar trasero	•	•
Ganchos de sujeción	•	•
Cuadro de instrumentos electroluminiscente	-	
Pantalla de visualización de la computadora de conducción	•	
Volante de cuero multifunción	•	•
Ajuste eléctrico de 6 direcciones del asiento principal	•	•
Material de asientos	Tela*	Tela*
Ventanas eléctricas	•	•
Mando a distancia para subir y bajar ventanas	•	•
Espejo retrovisor exterior ajustable eléctricamente	•	•
Luz de dirección en espejo retrovisor	•	•
Desempañador trasero	•	•
Recordatorio de apagado de faros Puertos USB	1 USB A delantero	1 USB A delantero
Portavasos en la controla cental	T OOD W REPUBLIE	1 ODD W nerquirelo
	•	<u> </u>
Radio AM/FM/Bluetooth Número de altavoces	r	6
Aire acondicionado/ Filtro de polen	Climatizador automático	
Salida de aire para segunda fila	Cumatizador automatico	Climatizador automático
Arranque con botón	•	•
Entrada sin llave	•	•
Arranque y parada de motor	•	•
Pantalla a color de 8"	•	•



Modelo Re-Max S	4x2 MT SLX	4x4 MT SLX
Frenos delanteros/traseros	Disco ventilado/Tambor	Disco ventilado/Tambor
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC)	_	_
Asistente de frenado (EBA/BAS/BA)	_	_
Control de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•	•
Sensor de presión de llantas	•	•
Control crucero	_	_
Asistente de descenso en pendientes	•	•
Ajuste de la posición del volante	•	•
Reposabrazos delantero	•	
Luz baja	Halogeno	Halogeno
Luz alta	Halogeno	Halogeno
Sensor de lluvia	•	•
Sistema de anclaje para asiento de bebé	ISO FIX	ISO FIX
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con pretensores	•	•

^{*}Modelos 2025.

Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.

Observaciones: "•" Configuración; "-" Ningún equipo de este tipo.

Las características pueden variar según la versión disponible. JIM México, se reserva al derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones. La información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. JIM recomienda consultar a su distribuidor autorizado en la República Mexicana para obtener información actualizada y disponibilidad sobre nuevos vehículos.

^{*}De acuerdo a disponibilidad en in**v**entario.