

Dimensiones	CARRYING 25 N822 Carrying Plus 2850	CARRYING 35 N822 Carrying Plus 3360	CARRYING 50 N822 Conquer 3815
Distancia entre ejes (mm)	2850	3360	3815
Ancho de la cabina (mm)	1890	2060	2060
Dimensión total L * W * H (mm)	5410*1890*2275	5920*2060*2265	6920*2060*2295
Motor			
Modelo de motor	JX493ZLQ6A		JX4D30F6H
Tipo de motor	Diesel, 4 cilindros en línea		Diesel, 4 cilindros en línea
Cilindraje (cc)	2,771		2,892
Potencia Máx. (HP)/Rpm	121/3200		161/2800
Torque Máx. (lb-ft)/Rpm	243/1600-2200		332/1200-2400
Sistema de aspiración		Turbo intercooler	
Emisiones		Euro VI	
Sistema de inyección		BOSCH® Common Rail	
Rendimiento de combustible combinado*		11.1	
Transmisión			
Número de velocidades	5 Velocidades		6 Velocidades
Control / Tipo de transmisión	Magna 5MT Manual		WLY 6G46 6MT Manual
Tracción	Trasera 4x2		Trasera 4x2
Batería			
Batería		80AH/12V	
Voltaje del sistema		12 Voltios (negativo a tierra)	
Alternador		14V 110Amp	
Número de baterías		1	
Frenos			
Tipo de freno	Hidráulico		Aire
Control de freno	Sistema ABS + EBD		Sistema ABS
Tipo de freno frontal / trasero		Tambor / Tambor	
Freno de escape	●	●	●
Neumáticos			
Tipo de rodado	Simple		Doble
Medida de llantas	205/75 R17.5		215/75 R17.5
Suspensión			
Suspensión delantera		Amortiguadores + Muelles	
Suspensión trasera		Amortiguadores + Muelles	
Capacidades			
Peso en vacío (Kg)	2050	2350	3025
Peso bruto vehicular (Kg)	4550	5850	8025
Capacidad de carga (Kg)	2500	3500	5000
Capacidad de arrastre (Ton)	3	5	7
Tanque de combustible (Litros)	66	125	125
Relación eje trasero	5.571	6.142	5.286
Tanque de urea (Litros)		16	
Número de pasajeros en cabina		3	
Tipo de cabina		Sencilla	



Dirección	CARRYING 25 N822 Carrying Plus 2850	CARRYING 35 N822 Carrying Plus 3360	CARRYING 50 N822 Conquer 3815
Dirección asistida hidráulicamente	●	●	●
Seguridad			
Cabina inclinable	●	●	●
Alerta sonora para el freno de mano no liberado	●	●	●
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado para el conductor	●	●	●
Luz diurna LED	●	●	●
Confort			
Sistema de infoentretenimiento (Bluetooth / puerto USB)	●	●	●
Volante multifunción	●	●	●
Aire acondicionado	●	●	●
Cierre centralizado (manual)	●	●	●
Llave remota	●	●	●
Cristales eléctricos	●	●	●
Elevador de ventana de un toque: conductor	●	●	●
Elevador de cristales de un solo toque con llave remota	●	●	●
Reposabrazos del conductor	●	●	●
Retardo apagado de faros	●	●	●
Caja de almacenamiento superior lado conductor	●	●	●
Puerto de carga USB	●	●	●
Puerto USB en caja de almacenamiento superior	●	●	●
Toma corriente de 12V DC	●	●	●
Cierre automático de puertas sensible a la velocidad	●	●	●

*De acuerdo a disponibilidad en inventario.

*La información sobre el rendimiento de combustible corresponde a valores obtenidos bajo condiciones controladas de prueba, las cuales podrían no reproducirse ni garantizarse en condiciones normales de conducción, ya que el rendimiento real puede variar en función de los hábitos de manejo, las condiciones del camino, el tráfico, el clima y otros factores externos

Observaciones: "●" Configuración; "—" Ningún equipo de este tipo.

Las características pueden variar según la versión disponible. JMC México, se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones. La información que aparece en este catálogo debe servir de simple referencia. JMC recomienda consultar a su distribuidor autorizado en la República Mexicana para obtener información actualizada y disponibilidad sobre nuevos vehículos.